



SPLIT 1X1 IX75



Proteção Golden Fin Temporizador 24h Modo silencioso Auto-restart Função I Feel Botão turbo

MODELOS		INT.	HTWS026IX75	HTWS035IX75	HTWS052IX75	HTWS071IX75
		INT.	HTWS026IX75-INT	HTWS035IX75-INT	HTWS052IX75-INT	HTWS071IX75-INT
		EXT.	HTWS026IX75-EXT	HTWS035IX75-EXT	HTWS052IX75-EXT	HTWS071IX75-EXT
CÓDIGO EAN			8435483847187	8435483847217	8435483847248	8435483847279
Alimentação elétrica		V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
DESEMPENHO						
Capacidade de arrefecimento	Capacidade	W	2500(660-2780)	3500(660-3700)	5000(1610-5200)	7100(1110-7800)
		Frig/h	2150(568-2520)	3000(568-3270)	4470(1385-4660)	6100(955-6700)
	Consumo	W	770(250-1300)	1190(250-1600)	1540(350-2400)	2400(450-3350)
	Corrente	A	3,6(1,1-8,8)	5,5(1,1-9,6)	7,2(1,6-10,4)	11,1(2,1-16,4)
	SEER	-	6,1	6,1	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frio	A++	A++	A++	A++
	Consumo Anual	kWh	138	175	271	321
Capacidade calefaccion	EER	W/W	3,25	2,94	3,25	2,96
	Capacidade	W	2600(660-2880)	3500(660-3800)	5000(1610-5300)	7100(1370-8200)
		cal/h	2236(568-2640)	3000(568-3400)	4470(1385-4782)	6100(1178-7052)
	Consumo	W	690(250-1300)	950(250-1600)	1340(350-2450)	2200(450-3350)
	Corrente	A	3,2(1,1-9,0)	4,4(1,1-10,0)	6,2(1,6-10,6)	10,1(2,1-16,8)
	SCOP	-	4	4	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
Consumo Anual	kWh	525	652	1007	1279	
COP	W/W	3,77	3,68	3,73	3,23	
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	50/47/44/37	52/48/43/37	56/51/48/44	59/54/51/44
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB(A)	40/38/34/21	42/38/34/23	44/41/38/24	46/43/40/24
	Caudal de aire	m ³ /h	500/450/400/350	550/500/450/400	820/720/620/520	1200/1050/900/800
	Capacidade de deshumidificación	L/h	0,9	1,1	1,4	2,2
	Rango de temperatura	°C	16-32	16-32	16-32	16-32
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62	64	65	65
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB(A)	52	52	54	55
	Caudal de aire	m ³ /h	1650	1650	2300	2850
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	0,57	0,6	0,95	1,5
	Carga suplementaria>5	g/m	15	15	15	15
DIMENSÕES E PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	700 x 270 x 197	805 x 270 x 197	908 x 295 x 225	1025 x 319 x 223
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	750 x 317 x 267	864 x 331 x 265	979 x 354 x 292	1102 x 395 x 305
	Peso neto/ bruto	kg	7/8	7,5/8,5	10/12	13/15
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	665 x 530 x 260	665 x 530 x 260	780 x 560 x 270	820 x 635 x 310
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	785 x 600 x 340	768 x 570 x 324	889 x 612 x 359	969 x 688 x 402
	Peso neto/ bruto	kg	21,2/24,3	22,9/26,2	27,6/30,6	36,7/40,7
CONEXÕES						
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	in.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	20	20	25	25
	Desnivel max.	m	15	15	15	15
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T

HTW se reserva todos los derechos a modificar los modelos y datos técnicos sin previo aviso. La información es válida salvo error tipográfico o de impresión.

Notas: Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variam consoante o local de instalação e a utilização.

Os valores de pressão sonora são medidos a uma distância de 1 m numa câmara semi-aneecóica.

As dimensões da cablagem eléctrica são aproximadas e devem ser calculadas de acordo com as condições da própria instalação.