



SPLIT 1X1 IX75B



Protección
Golden Fin

Temporizador
24h

Modo
silencioso

Auto-
restart

Función
I Feel

Botón turbo

MODELOS		INT.	HTWS026IX75B-INT	HTWS035IX75B-INT	HTWS052IX75B-INT	HTWS071IX75B-INT
		EXT.	HTWS026IX75B-EXT	HTWS035IX75B-EXT	HTWS052IX75B-EXT	HTWS071IX75B-EXT
CÓDIGO EAN			8435483869479	8435483869509	8435483869530	8435483869561
Alimentação elétrica		V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz)			
DESEMPENHO						
Capacidade refrigeração	Capacidade	KW	2,6 (0,66~2,78)	3,5 (0,66~3,70)	5,2 (1,61~5,20)	7,1 (1,11~7,80)
		Btu/h	8866 (2250~9479)	11935 (2250~12617)	17732 (5490 ~ 17732)	24211 (3785~26598)
	Consumo	W	770 (250~1300)	1190 (250~1600)	1540 (350~2400)	2400 (450~3350)
	Corriente	A	3,6 (1,1~8,8)	5,5 (1,1~9,6)	7,2 (1,6~12,2)	11,1 (2,1~16,4)
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
	Classificação energética	-	A++	A++	A++	A++
Capacidade aquecimento	Consumo anual	kWh	138	175	271	321
	Capacidade	KW	2,6 (0,66~2,88)	3,5 (0,66~3,80)	5,0 (1,61~5,30)	7,1 (1,37~8,20)
		Btu/h	8866 (2250~9821)	11935 (2250~12958)	17050 (5490~18073)	24211 (4672~27962)
	Consumo	W	690 (250~1300)	950 (250~1600)	1340 (350~2450)	2200 (450~3350)
	Corriente	A	3,2 (1,1~9,0)	4,4 (1,1~10,0)	6,2 (1,6~10,6)	10,1 (2,1~16,8)
	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
	Classificação energética	-	A+	A+	A+	A+
	Consumo anual	kWh	701	842	1304	1677
CARACTERÍSTICAS						
Unidade interior	Potência sonora (SH/H/L/SL)	dB	50/47/44/37	52/48/43/37	56/51/48/44	59/54/51/44
	Pressão sonora (SH/H/L/SL)	dB	40/38/34/21	42/38/34/23	44/41/38/24	46/43/40/24
	Caudal de aire (SH/H/L/SL)	m³/h	500/450/400/350	550/500/450/400	820/720/620/520	1200/1050/900/800
	Temperatura de operação (frio/quente)	°C	17~32	17~32	17~32	17~32
Unidade exterior	Potência sonora	dB	62	64	65	65
	Pressão sonora	dB	52	52	54	55
	Fluxo de ar	m³/h	1650	1650	2300	2850
	Temperatura de operação (frio/quente)	°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	0,60	0,63	1,00	1,40
	Taxa extra	g/m	15	15	15	15
DIMENSÕES E PESO						
Unidade interior	Dimensões líquidas (LxAxD)	mm	700x270x197	805x270x197	908x295x225	1025x319x223
	Dimensões brutas (LxAxD)	mm	750x317x256	864x332x265	979x354x292	1102x395x305
	Peso líquido/bruto	kg	7/8	7,5/8,5	10/12	12,6/15,0
Unidade exterior	Dimensões líquidas (LxAxD)	mm	665x530x260	665x530x260	780x560x270	820x635x310
	Dimensões brutas (LxAxD)	mm	768x570x326	768x570x326	889x612x359	969x688x402
	Peso líquido/bruto	kg	21,2/24,3	22,8/26,2	27,6/30,6	36,7/40,7
CONEXÕES						
Tubo de refrigeração	Líquido-Gás	Pol.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
	Máx. comprimento	m	20	20	25	25
	Máx. elevação	m	15	15	15	15
Conexões elétricas	Fonte de energia	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconnection	mm	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T

Notas: Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variam consoante o local de instalação e a utilização.

Os valores de pressão sonora são medidos a uma distância de 1 m numa câmara semi-anecóica.

As dimensões da cablagem eléctrica são aproximadas e devem ser calculadas de acordo com as condições da própria instalação.

HTW, a Gia Group company.